

LiteTec

Паспорт

LM IP650CN23P

Уличная IP-камера 5Мп



НАЗНАЧЕНИЕ

IP-камера **LM IP650CN23P** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы.

ОСОБЕННОСТИ

1. Высокое разрешение: 2592x1944 (5Мп)
2. ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
4. Поддержка двух потоков
5. Питание **PoE**
6. Протокол **Onvif**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуется подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -40° С до +45° С, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
5. **Проверьте напряжение питания.**
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
6. **Техническое обслуживание.**
Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.
7. **Повреждения, требующие ремонта.**
Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LM IP650CN23P
Матрица	1/2.8" 5.1MP SONY 335 CMOS
Процессор	MSC316DM
Разрешение	2592x1944(5Мп), 2688x1520(4Мп), 2304x1296(3Мп), 1920x1080(1080P), 1280x960(960P), 1280x720(720P)
Скорость	15 к/с в разрешении 5Мп, 25 к/с в другом разрешении
Формат сжатия	H.265 / H.264
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Механический ИК-фильтр (ICR)	Да
ИК-подсветка	20 м.
Меню	Открывается через Web-браузер
Цифровая система день\ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Компенсация задней засветки (BLC)	Да
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Баланс белого	АВТО, ручной, предустановки
Детектор движения	Да
Браузер	IE8 или выше
Сеть	10/100M (RJ-45)
Протоколы	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST /UPnP/NTP/RTSP/Onvif
Поддержка мобильных устройств	iOS, Android
Аудио	Нет
Безопасность	Защита по ID/паролю, фильтр IP-адресов, журнал регистрации пользователей
Объектив	f=3.6 мм.
Степень защиты:	IP66
Питание:	12В DC/PoE
Диапазон температур рабочих/хранения	-40°С~45°С / -30°С~60°С
Макс. влажность:	80%
Размеры	65(Ш)×65(В)×200(Д)мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LM IP650CN23P - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.